

## FINISH - AQUA PLUS

### Producto:

SmartCOVER FINISH AQUA PLUS, es un sellador de revestimientos de alta calidad. Es una resina de base acuosa nanotecnológica a base de grafeno, especialmente formulada para facilitar la penetración y dejar la mínima película plástica superficial para proteger de la humedad, condensación y manchas de agua, sin perder capacidad de transpiración y realce estético. Sellado de revestimientos y pavimentos tanto para interior como para exterior. Especialmente diseñado para piscinas y fachadas.

### Aplicación:

Cualquier superficie absorbente, natural o artificial que necesitemos sellar. Dota de cierto lustre o efecto mojado que variaremos según el rendimiento en cada soporte. Donde se requiera una superficie continua, se adaptará a la fisonomía del soporte base, pero unificando la superficie.

Antes de aplicar el producto, agitar hasta su perfecta homogeneización, manualmente o mediante mezclador mecánico.

### Seguridad e Higiene:

SmartCOVER FINISH AQUA PLUS, no es tóxico, peligroso o inflamable, en condiciones normales de manipulación. Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales de salud laboral.

### Características Técnicas:

Peso específico:	1.03 g/cc
Secado al tacto:	1 hora
Estabilidad a las heladas:	Buena
Estabilidad al exterior:	Alto - Alifático
Amarilleamiento:	Alifático
Resistencia a la saponificación:	Muy buena
Adherencia:	Superficies porosas limpias y secas
Acabado:	Mate sedoso
Espesor mínimo de la capa:	Impregnante
Rendimiento:	± 12 - 15 m <sup>2</sup> /lt. Según soporte

### Preparación del Soporte y Aplicación:

La superficie base debe estar regularizada, limpia y libre de polvo, grasa y sustancias extrañas. En el caso de aplicar una segunda capa, comprobar que la anterior está completamente seca. El tiempo de secado de cada capa es aproximadamente de 24 horas dependiendo de la temperatura y del grado de humedad relativa del ambiente. Durante el tiempo de secado de cada capa no debe mojarse ni abrirse al uso el área tratada. No aplicar el producto bajo condiciones climáticas adversas: tiempo frío, lluvias, etc. Para aplicación en piscinas aplicar 1 mano generosa y abundante. En fachadas aplicar 2 manos. La temperatura ambiente de aplicación y curado estará comprendida entre 6 y 35 °C. Tack free.

### Almacenaje:

Debe ser conservado entre 5 y 40 °C en su envase original. No almacenarlo más de doce meses.

### Dilución:

Producto al uso.  
Según la porosidad, naturaleza y características del soporte, así como requerimientos del producto de acabado.



### Formatos:

Garrafa de 5L  
Palet de 1,15 x 1,15 – 120 ud.

*Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.*