

PIGMENTOS SmartCOVER

Producto:

SmartCOVER dispone de una carta de 44 colores referenciados y la posibilidad de poder realizar cualquier otro colocar de la carta, aptos para los productos desarrollados y comercializados. El sistema de pigmentos ha sido formulado para satisfacer las necesidades de rendimiento de los productos para las aplicaciones tanto a nivel industrial como para la alta decoración. Disponen de una excelente resistencia a la intemperie para aplicaciones exteriores. Son totalmente compatibles entre sí y pueden ser utilizados indistintamente para crear un sistema totalmente personalizado.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido
Color	Carta colores SATINE
Olor	Ligero
Punto /intervalo de ebullición	(valor) no determinado
Punto de inflamación	100 °C
Presión de vapor	(valor) no determinado
Densidad	Aprox. 1,23 - 2,90 g/cm ³
Solubilidad en agua	insoluble
Solubilidad en otros disolventes	(valor) no determinado
Viscosidad, cinemática	viscoso
Composición	Pastas pigmentarias de óxidos minerales y base acuosa

Usos:

Los Pigmento SmartCOVER, se pueden mezclar entre sí. Aplicables a toda la gama de productos SmartCOVER.

Propiedades:

Fácil aplicación para mezcla con los productos ya que son preparados y prediluidos para facilitar la mezcla.
Cumplen la Norma UNE 48243:2007 - UNE 48244:2007.

Presentación:

Cada pigmento dispone de un peso específico para conseguir el color referenciado con la Carta de Colores NCS.

Colores:

Aparte de los colores referenciados en catálogo SmartCOVER, bajo pedido se dispone de cualquier otro color de la carta NCS.

Almacenaje:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.



Aplicación:

Los pigmentos SmartCOVER se mezclan perfectamente con los productos en Base cementosa, y sobre todo para la aplicación de micromorteros.

En el caso de Micromorteros, los pigmentos tienen la dosificación exacta para el formato del cubo. Por razones técnicas y de impresión, los colores una vez aplicados pueden presentar pequeñas diferencias con respecto a la carta original, a causa del tipo de lacado, diferente tiempo de secado o espesor aplicado, las cuales no serán motivo de reclamación.

Además el aspecto superficial y el método de aplicación empleado pueden producir una diferencia de percepción entre el color de la carta y el de la superficie una vez aplicada. Si se necesitan otros colores que no están dentro de la gama presentada en cada carta, rogamos consulten a nuestro departamento comercial. Al ser fabricantes podemos servir cualquier color a su gusto.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.