

FINO - Ready to use – CLASSIC

Producto:

Micromortero con grafeno, listo al uso y monocomponente. Base cementosa con grafeno y cuarzos de granulometrías controladas para aportar una elevada resistencia con acabados a una mano sin aguas estucadas, al estilo francés. Alta adherencia. Excelente trabajabilidad y dureza gracias a la tecnología de grafeno.

- No precisa lijado por su espectacular calibrado.
- Ecológico y natural 100%.
- Reducido contenido en sales solubles.
- Elevada permeabilidad al vapor de agua.



Descripción:

Pasta a base de cemento para revestir pisos y paredes.

Usos:

- No apto para humedades negativas.
- Si apto para humedades positivas.
- Para renovar suelos existentes o reemplazar moquetas.
- Puede ser aplicado tanto para pisos como en paredes dada su gran adherencia.
- Adhiere a bases firmes con mordiente.
- Puede colocarse tanto en interior y exterior.
- Disponible en amplia gama de colores.

Ventajas:

- Buena fluidez y trabajabilidad.
- Micromortero fino mínimo espesor por capa de 0,1 a 0,5mm.
- Fácil limpieza, con trapo húmedo y detergente neutro.
- Aporta gran dureza y resistencia al sustrato.



Formatos:
Cubo de 15 Kg
Palet 36 Ud.

Aplicación:

Abrir el cubo y remover con una batidora hasta su completa homogenización. Aplicar 2 capas según el espesor que se necesite, aplicar con llana de acero inclinada a 45° y ejerciendo cierta presión cuando se aplica el producto.

Según temperatura, humedad, sistema de trabajo o costumbres, se puede adaptar el producto en cuanto a secado, dureza, trabajabilidad y granulometría al gusto del cliente.

Campo de aplicación:

Adecuado para revestir y decorar parámetros verticales y horizontales de espacios comerciales y residenciales, tipo tiendas, oficinas, restaurantes, vestíbulos, zonas de exposición, viviendas, parques temáticos, etc. Muebles, estanterías, encimeras. Revestimientos cerámicos de baños y cocinas. El sistema es apto para suelos con calefacción radiante siempre y cuando se haya aplicado la instalación de la misma con sus protecciones homologadas, así como los morteros de base autonivelantes apropiados para que no trasladen problemas de fisuración a las capas exteriores y por tanto al sistema.

Consumo:

El consumo es aproximadamente de:
Fino de 0,2 a 0,3 kg por cada y m² (según soporte)

Conservación:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad. Conservarse a temperatura entre 5°C y 35°

Características

Concepto	Resultado
Tipo	Pasta
Aspecto	Pasta blanca
Densidad aparente	1.300 kg/m ³
Endurecido	1.800 kg/m ³ . Sistema
Vida de la mezcla	7 Horas
Tiempo abierto	2 Horas
Tamaño max. del árido	0,1 mm

Resistencias mecánicas (EN 1015-11)	
Compresión 28 días	30N/mm ² Fino
Flexión 28 días	>10 N/mm ² Sistema
Adherencia al hormigón	28 días: 1,6 N/mm ²
Espesor máximo de aplicación por capa	0,1 a 0,5 mm
Reacción al fuego (EN 13501-1)	A1
Presentación:	15 kg fino listo al uso

No contiene Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)

Precauciones Especiales:

Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con los ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5°C ni superior a 30°C. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Efecto aplicado

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.